

| 管理番号 |     |     | 枝番  | 計器名称               | 型式                             | メーカ名                     | 測定範囲                | 許容誤差                                                                                                                                |
|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NKC- | C01 | -01 |     | 電流電圧発生器            | CA71                           | 横河計測                     |                     | —                                                                                                                                   |
| NKC- | C02 | -01 |     | 圧力キャリブレータ          | CA700-M-03-U1-P1               | 横河計測                     | -79.95～3498.60kPa   | 負圧：±0.2% of reading +0.08kPa)<br>正圧：±0.02% of reading +0.10kPa)                                                                     |
| NKC- | C02 | -02 |     | デジタルマノメータ          | Type C2 -0.1～4MPa              | SIKA                     | -0.1～4MPa           | ±0.05%±1digit(±3kPa)                                                                                                                |
| NKC- | C02 | -03 |     | デジタルマノメータ          | Type C2 -0.1～1MPa              | SIKA                     | -0.1～4MPa           | ±0.05%±1digit(±3kPa)                                                                                                                |
| NKC- | C03 | -01 |     | 温度センサー             | testo735-2<br>0614 0235        | testo                    | 0～200℃              | ±0.05℃(0.000℃～+100.000℃)<br>±(0.1℃+指示値の0.05%)(-40.000℃～-0.001℃)                                                                     |
| NKC- | C03 | -02 | -01 |                    | testo735-2<br>0602 0393        | testo                    | 0～200℃              | ±0.05℃(0.000℃～+100.000℃)<br>±(0.1℃+指示値の0.05%)(-40.000℃～-0.001℃)                                                                     |
| NKC- | C03 | -02 | -02 |                    | testo735-2<br>0614 0235        | testo                    | 0～200℃              | ±0.05℃(0.000℃～+100.000℃)<br>±(0.1℃+指示値の0.05%)(-40.000℃～-0.001℃)                                                                     |
| NKC- | C03 | -03 |     | 温度センサー             | testo735-2<br>0614 0235        | testo                    | 0～200℃              | ±0.05℃(0.000℃～+100.000℃)<br>±(0.1℃+指示値の0.05%)(-40.000℃～-0.001℃)                                                                     |
| NKC- | C04 | -01 |     |                    | HT-5500                        | 小野測器                     | 0r/min～99978r/min   | 0r/min:0r/min<br>8r/min～1000r/min:±1r/min<br>11990r/min:±3r/min<br>29990r/min:±6r/min<br>49990r/min:±10r/min<br>99978r/min:±20r/min |
| NKC- | C04 | -02 |     | 回転計                | HT-5500                        | 小野測器                     | 0r/min～99978r/min   | 0r/min:0r/min<br>8r/min～1000r/min:±1r/min<br>11990r/min:±3r/min<br>29990r/min:±6r/min<br>49990r/min:±10r/min<br>99978r/min:±20r/min |
| NKC- | C05 | -01 |     | フロアスケール            | GP100KS                        | エー・アンド・デイ                | 0～100kg             | ±2g                                                                                                                                 |
| NKC- | C06 | -01 |     | デジタルノギス            | CD-P20M(500-713-20)            | ミットヨ                     | 0～200mm             | ±0.02mm                                                                                                                             |
| NKC- | C06 | -02 |     | デジタルノギス            | CD-P20M(500-713-20)            | ミットヨ                     | 0～200mm             | ±0.02mm                                                                                                                             |
| NKC- | C07 | -01 |     | メガテスター             | IR4051                         | 日置電機(株)                  |                     | —                                                                                                                                   |
| NKC- | C07 | -02 |     | メガテスター             | IR4051-11                      | 日置電機(株)                  |                     | —                                                                                                                                   |
| NKC- | C08 | -01 |     | ストップウオッチ           | S058-4000                      | セイコータイムラボ                |                     | —                                                                                                                                   |
| NKC- | C08 | -03 |     | ストップウオッチ           | S058-4000                      | セイコータイムラボ                |                     | —                                                                                                                                   |
| NKC- | C09 | -01 |     | 流量計                | LUS524-L0CJ1-000-RVNA-07F0     | オーバル                     | 0.3～3m <sup>3</sup> | 読み値の±0.5%                                                                                                                           |
| NKC- | C09 | -02 |     | 流量計                | LUS564-L0CJ1-000-RVNA-07F0     | オーバル                     | 3～20m <sup>3</sup>  | 読み値の±0.5%                                                                                                                           |
| NKC- | C10 | -01 |     | 導電率計（低濃度用）         | D-220PC<br>3552-10 D           | 堀場アドバンステクノ               | 0μS/cm～50mS/cm      | 0μS/cm～19.00mS/cm：±0.6%F.S.±1digit以内                                                                                                |
| NKC- | C10 | -02 |     |                    | WQ-310J<br>300-C-2<br>300-4C-C |                          |                     |                                                                                                                                     |
| NKC- | C11 | -01 |     | 温度計校正装置<br>ヒートブロック | PTC-155C<br>STS-150A           | AMETEK DENMARK<br>（ジョフラ） | -25～150℃            | ±0.10℃                                                                                                                              |
| NKC- | C12 | -01 |     |                    |                                |                          |                     |                                                                                                                                     |
| NKC- | C12 | -02 |     | 記録計                | GX90XA-10-V1N-3N               | 横河計測                     |                     | —                                                                                                                                   |
| NKC- | N02 | -01 |     | 携帯用温度計検査槽<br>オイルバス | TMJ-2                          | トーマス化学                   |                     | —                                                                                                                                   |
| NKC- | N02 | -02 |     | 携帯用温度計検査槽<br>オイルバス | TMJ-2                          | トーマス化学                   |                     | —                                                                                                                                   |